

GPSTrackerLLV

เครื่องจีพีเอสติดตามรถยนต์รุ่น LV800



LV800
Mini

คุณสมบัติเครื่องจีพีเอสติดตามรถยนต์ รุ่น LV800 Mini

ชนิด/ยี่ห้อ	LLV
แบบ/รุ่น	LV800 Mini
ขนาดของเครื่อง	L72xW55xH24 มม
น้ำหนักเครื่อง	0.11 กิโลกรัม
ค่าความละเอียดของความเร็วที่ใช้บันทึกข้อมูล	+/- 1 กม/ชม
ค่าความละเอียดของระยะเวลาที่ใช้บันทึกข้อมูล	ทุก 1 วินาที
ความถี่ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคม	1 ครั้ง/นาที
ระบบสำรองข้อมูล	Internal Memory ขนาด 1 MB สามารถเก็บข้อมูลการเดินทางได้ประมาณ 2,040 locations (สำหรับกรมขนส่งทางบก) ประมาณ 4,080 locations สำหรับทั่วไป
ระบบสำรองพลังงาน	ใช้ Li-on battery 450 mAh
แรงดันไฟฟ้า	12V 24V หรือ 60V
ย่านความถี่วิทยุ	GSM850/900/1800/1900MHz/WCDMA2100/850MHz
รองรับระบบ	3G
รับประกันสินค้า	2 ปี

คุณสมบัติเครื่องจีพีเอสติดตามรถยนต์ รุ่น LV800

ชนิด/ยี่ห้อ	LLV
แบบ/รุ่น	LV800
ขนาดของเครื่อง	L112xW98xH38 มม
น้ำหนักเครื่อง	0.33 กิโลกรัม
ค่าความละเอียดของความเร็วที่ใช้บันทึกข้อมูล	+/- 1 กม/ชม
ค่าความละเอียดของระยะเวลาที่ใช้บันทึกข้อมูล	ทุก 1 วินาที
ความถี่ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคม	1 ครั้ง/นาที
ระบบสำรองข้อมูล	มี Internal Memory ขนาด 64 KB สามารถเก็บข้อมูลการเดินทางได้ประมาณ 500 locations (สำหรับกรมขนส่งทางบก) ประมาณ 1,000 locations สำหรับทั่วไป
ระบบสำรองพลังงาน	ใช้ Li-on battery 800 mAh
แรงดันไฟฟ้า	12V 24V หรือ 60V
ย่านความถี่วิทยุ	GSM850 / 900/1800 / 1900MHz WCDMA2100/850MHz
รองรับระบบ	3G
รับประกันสินค้า	2 ปี



LV800

ทำไมต้องใช้เครื่องติดตามยานพาหนะ LLV

- โรงงานผู้ผลิตของเรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 20 ปี เราใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีเสถียรภาพจึงไม่ทำให้ระบบล่มกลางคัน


QUALCOMM

TEXAS
INSTRUMENTS

u-blox

- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Texas Instrument รุ่น LM2576 HVS-ADJ ซึ่งเป็นที่รองรับไฟฟ้าแรงดันสูง

TEXAS
INSTRUMENTS



- ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบแทนทาลัมซึ่งเสถียรกว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าทั่วๆไป โรงงานอื่นส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าธรรมดาซึ่งราคาต่างกันเท่าตัว

- มีแผงวงจรหลายชิ้น สัญญาณต่างๆถูกแยกเป็นชั้นๆ เพื่อลดการรบกวนจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าและทำให้จีพีเอสแทรกเกอร์ของเรามีความเสถียรมากขึ้น

- สายไฟและสายสัญญาณ เราใช้สายทองแดงแท้ ซึ่งให้ความเสถียรมากกว่าลวดมัลติเคลือบด้วยทองแดง

- ใช้สัญญาณเสริมในการบอกตำแหน่งเพื่อลดจุดบอดในกรณีที่ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้

- ง่ายต่อการติดตั้งและซ่อนภายในยานพาหนะ

- ใช้ได้หลายภาษา ไทย จีน อังกฤษ

- แจ้งเตือนได้หลายช่องทางโดยการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่ออยู่ที่แพลตฟอร์ม สามารถตั้งคำสั่ง SMS และอีเมลโดยอัตโนมัติ

Line id : llvthailand

Wechat : lilyllv

Email: lily@llvthailand.com

